

# Greenpaint®

## Poliüretan Bazlı Örtücü Astar

Грунтовка для мебели из дерева на полиуретановой основе

Высокая степень покрытия

Легкая шлифовка

Высокая адгезионная способность

Быстрое высыхание



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая укрывистость: Обеспечивает сильное покрытие на мебельных поверхностях.
- Шлифуемая поверхность: Создает легко шлифуемую поверхность.
- Высокая адгезионная способность: Обеспечивает отличную адгезию при нанесении верхнего слоя.
- Быстрое высыхание: Экономит время благодаря быстрому высыханию после нанесения.
- Гладкая подготовка поверхности: Создает гладкую и идеальную поверхность для нанесения верхнего слоя краски.
- Прочная структура: В качестве грунтовки создает прочную основу и обеспечивает долговременную защиту.

### ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Средства индивидуальной защиты: При нанесении рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и средства защиты органов дыхания.
- Легковоспламеняющийся материал: Поскольку продукт легковоспламеняющийся, его следует хранить вдали от источников огня и избегать курения во время применения.
- Вентиляция: Продукт следует использовать в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы избежать воздействия паров растворителя.
- Смешивание продукта: Для получения однородной массы тщательно перемешайте продукт перед использованием.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мебельные поверхности
- Двери и шкафы
- Декоративные деревянные поверхности
- Деревянные покрытия и паркет
- Мебель для интерьера
- Деревянные оконные рамы
- Резьба по дереву и ремесленные проекты

### УПАКОВКА

8 кг компонент А + 6 кг компонент В



**Interior Use Only**  
Sadece iç mekan kullanımı içindir



**Read the instructions**  
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



**Can be applied by spray gun**  
Sprey tabancası ile uygulanır



**90-120m²**  
1coat/18Kg  
1kat/18Kg

**18 kg covers 90-120 m²**  
18 kg 90-120m² alan kaplar



**Must be applied at temperatures between 15°C - 35°C**  
15°C - 35°C'nin arasında uygulanmalıdır



**High Bonding Feature**  
Yüksek Yapışma Özelliği



**Stir well before use**  
Kullanmadan önce karıştırınız



**Drying time is 16 hours**  
Kuruma süresi 24 saattir



**Keep from frost**  
Donmaya karşı koruyunuz

**Greenpaint®**

# Greenpaint®

## Poliüretan Bazlı Örtücü Astar

### Грунт для деревянной мебели Greenpaint на полиуретановой основе

#### Общие характеристики

ПЛОТНОСТЬ	1.50 - 1.6 g/cm <sup>3</sup>
ВЯЗКОСТЬ (КУ, 20 °С)	115-130 СЕКУНД
СУХАЯ НА ОЩУПЬ	30 - 40 МИНУТ
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	12-24 ЧАСА
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ	%75 - %80
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	15°С - 30°С
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Оборудование для распыления краски
СРОК ХРАНЕНИЯ	1 ГОД
УПАКОВКА	18 Kg + 6 Kg

### Подготовка поверхности и использование продукта:

#### Информация о применении:

Пропорции смешивания: Продукт следует смешивать в соотношении 12:6 (12 частей грунтовки + 6 частей отвердителя). Смешивание в правильном соотношении имеет решающее значение для успешного нанесения.

Подготовка: Убедитесь, что поверхность полностью очищена от пыли, грязи, масла и остатков старой краски. Очистите и, при необходимости, выровняйте поверхность соответствующей шлифовкой.

Смешивание: Грунтовка и отвердитель должны быть правильно смешаны в указанных пропорциях. Рекомендуется использовать миксер для получения однородной смеси.

Нанесение: Смесь можно наносить кистью, валиком или распылителем. Для распыления рекомендуется использовать сопло диаметром 1,3-1,5 мм.

Разбавление: При необходимости в смесь можно добавить 10-15% подходящего растворителя. Необходимо убедиться, что растворитель совместим с продуктом.

Ожидание между нанесениями: Для достижения идеальных результатов между нанесением каждого слоя должно пройти 10-20 минут. подождите минуту. Высыхание слоев может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды.

Время полного высыхания: После нанесения смеси время полного затвердевания продукта составляет примерно 24 часа. Это время может варьироваться в зависимости от толщины нанесения и температуры окружающей среды.

Шлифовка: После нанесения первого слоя, если на поверхности имеются шероховатости, поверхность можно слегка отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 320-400).

Температура нанесения: Для достижения наилучших результатов продукт следует наносить при температуре 10-35°С. Следует избегать высокой влажности или очень холодной среды.

Хранение: Храните продукт в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Предохранять от замерзания.



# Greenpaint®

## Poliüretan Bazlı Son Kat Lake Boya

### Лак-краска Greenpaint на полиуретановой основе

Высокое покрытие G  
Против царапин G  
Прочный идеальный G  
Адгезия Быстрое высыхание G

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая укрывистость: Обеспечивает высокую степень покрытия мебели и деревянных поверхностей.

Устойчивость к царапинам: В качестве верхнего покрытия обеспечивает высокую устойчивость к царапинам и истиранию.

Быстрое высыхание: Обеспечивает быстрое высыхание после нанесения.

Высокая прочность: Обеспечивает долговременную защиту, образуя твердый и прочный слой на деревянных поверхностях.

Гладкая поверхность: В качестве верхнего покрытия обеспечивает гладкий и эстетичный вид мебельных поверхностей.

#### ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Средства индивидуальной защиты: При нанесении рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и средства защиты органов дыхания.

Легковоспламеняющийся материал: Поскольку продукт легковоспламеняющийся, его следует хранить вдали от источников огня и избегать курения во время применения.

Вентиляция: Продукт следует использовать в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы избежать воздействия паров растворителя.

Смешивание продукта: Для получения однородной массы тщательно перемешайте продукт перед использованием..

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Мебельные поверхности  
Двери и шкафы  
Декоративные деревянные поверхности  
Деревянные покрытия и паркет  
Мебель для интерьера  
Деревянные оконные рамы  
Резьба по дереву и ремесленные проекты

#### УПАКОВКА

12 KG A Компонент. + 6 KG B Компонент.



**Interior Use Only**  
Sadece iç mekan kullanımı içindir



**Read the instructions**  
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



**Can be applied by spray gun**  
Sprey tabancası ile uygulanır



**18 kg covers 90-120 m²**  
18 kg 90-120m² alan kaplar



**Must be applied at temperatures between 15°C - 35°C**  
15°C - 35°C'nin arasında uygulanmalıdır



**High Bonding Feature**  
Yüksek Yapışma Özelliği



**Stir well before use**  
Kullanmadan önce karıştırınız



**Drying time is 24 hours**  
Kuruma süresi 24 saattir



**Keep from frost**  
Donmaya karşı koruyunuz

Greenpaint®

# Greenpaint®

## Poliüretan Bazlı Son Kat Lake Boya

### Лак-краска Greenpaint на полиуретановой основе

#### Общие характеристики

ПЛОТНОСТЬ	1.30 - 1.40 g/cm <sup>3</sup>
ВЯЗКОСТЬ (DIN6 ММ, 20 °С)	30 - 40 Секунд
СУХОЙ НА ОЩУПЬ	1 - 2 Часа
ПОЛНОЕ СХВАТЫВАНИЕ	24 Часа
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА	%70 - %75
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	15°С - 30°С
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Краскопульт
СРОК ХРАНЕНИЯ	1 Год
УПАКОВКА	12g + 6 Kg

#### Подготовка поверхности и применение продукта:

**Пропорции смешивания:** Продукт следует смешивать в соотношении 12:6 (12 частей краски для верхнего слоя + 6 частей отвердителя). Смешивание в правильном соотношении имеет решающее значение для успешного нанесения.

**Подготовка:** После нанесения и полного высыхания грунтовки необходимо провести тонкую шлифовку (зернистость 320-400), чтобы сделать поверхность гладкой. Убедитесь, что поверхность чистая и без пыли.

**Нанесение:** Смесь можно наносить кистью, валиком или распылителем. Для распыления рекомендуется диаметр сопла 1,3-1,5 мм.

**Разбавление:** При необходимости в смесь можно добавить 10-15% подходящего растворителя. Необходимо убедиться, что растворитель совместим с продуктом.

**Время ожидания между слоями:** Для достижения идеальных результатов между нанесением каждого слоя следует выждать 10-20 минут. Высыхание слоев может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды.

**Время полного высыхания:** После нанесения смеси время полного затвердевания продукта составляет примерно 24 часа. Это время может варьироваться в зависимости от толщины слоя и температуры окружающей среды.

**Температура нанесения:** Для достижения наилучших результатов продукт следует наносить при температуре 10-35°С. Следует избегать высокой влажности или очень холодных условий.

**Хранение:** Храните продукт в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Предохранять от замерзания.



# Greenpaint®

## Poliüretan Bazlı Panel Kapı Boyası

Краска для дверей панелей на полиуретановой основе

Высокое покрытие G  
Устойчивость к царапинам G  
Отличная адгезия G  
Быстро Высыхание G

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Высокая укрывистость:** Обеспечивает высокую степень покрытия мебели и деревянных поверхностей.

**Устойчивость к царапинам:** В качестве верхнего покрытия обеспечивает высокую устойчивость к царапинам и истиранию.

**Быстрое высыхание:** Обеспечивает эффективность благодаря быстрому высыханию после нанесения.

**Высокая прочность:** Обеспечивает долговременную защиту, образуя твердый и прочный слой на деревянных поверхностях.

**Гладкая поверхность:** В качестве верхнего покрытия обеспечивает гладкий и эстетичный вид мебельных поверхностей.

### ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

**Средства индивидуальной защиты:** При нанесении рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и средства защиты органов дыхания.

**Легковоспламеняющийся материал:** Поскольку продукт легковоспламеняющийся, его следует хранить вдали от источников огня и избегать курения во время применения.

**Вентиляция:** Продукт следует использовать в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы избежать воздействия паров растворителя.

**Смешивание продукта:** Для получения однородной массы тщательно перемешайте продукт перед использованием.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Панельные двери  
Межкомнатные двери  
Шкафные двери  
Деревянные оконные рамы

### УПАКОВКА

20 KG A Komp. + 5 KG B Komp.



**Interior Use Only**  
Sadece iç mekan kullanımı içindir



**Read the instructions**  
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



**Can be applied by spray gun**  
Sprey tabancası ile uygulanır



**25 kg covers 250-300 m²**  
25 kg 250-300 m² alan kaplar



**Must be applied at temperatures between 15°C - 35°C**  
15°C - 35°C'nin arasında uygulanmalıdır



**High Bonding Feature**  
Yüksek Yapışma Özelliği



**Stir well before use**  
Kullanmadan önce karıştırınız



**Drying time is 24 hours**  
Kuruma süresi 24 saattir



**Keep from frost**  
Donmaya karşı koruyunuz

Greenpaint®

# Greenpaint®

## Poliürethan Bazlı Panel Kapı Boyası

### Greenpaint Краска для дверей панелей на полиуретановой основе

#### Общие характеристики

ПЛОТНОСТЬ	1.40 - 1.50 g/cm <sup>3</sup>
ВЯЗКОСТЬ (DIN6 ММ, 20 °С)	70 - 75 Секунд
СУХОЙ НА ОЩУПЬ	90 - 110 Минут
ПОЛНОЕ СХВАТЫВАНИЕ	24 Часа
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА	%75 - %80
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	15°C - 30°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Краскопульт
СРОК ХРАНЕНИЯ	1 Год
УПАКОВКА	20 Kg + 5 Kg

#### Подготовка поверхности и применение продукта:

**Пропорции смешивания:** Продукт следует смешивать в соотношении 20:5 (20 частей краски + 5 частей отвердителя). Правильная пропорция смешивания имеет решающее значение для успешного нанесения.

**Подготовка:** Убедитесь, что поверхность полностью очищена от пыли, грязи, масла и остатков старой краски. Выравнивание поверхности путем шлифовки обеспечивает наилучшую адгезию верхнего слоя.

**Смешивание:** Краску и отвердитель следует смешивать в указанных пропорциях. Для получения однородной смеси рекомендуется использовать механический миксер.

**Нанесение:** Смесь можно наносить с помощью краскопульт. Для распыления рекомендуется диаметр сопла 1,3-1,5 мм.

**Разбавление:** При необходимости в смесь можно добавить 10-15% подходящего растворителя. Необходимо следить за тем, чтобы растворитель был совместим с продуктом.

**Время ожидания между слоями:** Для достижения идеальных результатов между нанесением каждого слоя необходимо выждать 60 минут. Время высыхания слоев может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды.

**Время полного высыхания:** После нанесения смеси время полного затвердевания продукта составляет примерно 24 часа. Это время может варьироваться в зависимости от толщины слоя и температуры окружающей среды.

**Температура нанесения:** Для достижения наилучших результатов продукт следует наносить при температуре 10-35°C. Следует избегать высокой влажности или очень холодных условий.

**Хранение:** Храните продукт в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Предохранять от замерзания.



# Greenpaint®

## Poliüretan Bazlı Dolgu Vernik

Лак на основе полиуретана с высокими заполняющими свойствами

Высокая заполняющая способность G  
Легкая шлифуемость G  
Быстрое высыхание G  
Отличная адгезия G

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Высокая заполняющая способность:** Создает гладкую поверхность, заполняя глубокие поры на деревянных поверхностях.

**Легкая шлифуемость:** Обеспечивает легкую шлифовку поверхности после высыхания.

**Быстрое высыхание:** Ускоряет рабочий процесс благодаря быстрому высыханию после нанесения.

**Отличная адгезия:** Обеспечивает сильную адгезию к дереву и другим поверхностям и обеспечивает долговременную защиту.

**Прочная и твердая поверхность:** Обеспечивает защиту от царапин и ударов, создавая после нанесения твердую и прочную поверхность.

### ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

**Средства индивидуальной защиты:** При нанесении рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и средства защиты органов дыхания.

**Легковоспламеняющийся материал:** Поскольку продукт легко воспламеняется, его следует хранить вдали от источников огня и избегать курения во время применения.

**Вентиляция:** Продукт следует использовать в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы избежать воздействия паров растворителя.

**Смешивание продукта:** Для получения однородной массы тщательно перемешайте продукт перед использованием.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревянная мебель  
Межкомнатные двери  
Деревянные оконные рамы  
Декоративные деревянные поверхности  
Деревянные полы  
Поверхности из МДФ и шпона  
Деревянные панели  
Резьба по дереву и художественные проекты

### УПАКОВКА

12 KG A Komp. + 6 KG B Komp.



**Interior Use Only**  
Sadece iç mekan kullanımı içindir



**Read the instructions**  
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



**Can be applied by spray gun**  
Sprey tabancası ile uygulanır



**18 kg covers 180-200 m²**  
18 kg 180-200 m² alan kaplar



**Must be applied at temperatures between 15°C - 35°C**  
15°C - 35°C'nin arasında uygulanmalıdır



**High Bonding Feature**  
Yüksek Yapışma Özelliği



**Stir well before use**  
Kullanmadan önce karıştırınız



**Drying time is 12-24 hours**  
Kuruma süresi 12-24 saattir



**Keep from frost**  
Donmaya karşı koruyunuz

Greenpaint®

# Greenpaint®

## Poliüretan Bazlı Dolgu Vernik

### Лак на основе полиуретана с высокими заполняющими свойствами

#### Общие характеристики

ПЛОТНОСТЬ	0.95 - 1.1 g/cm <sup>3</sup>
ВЯЗКОСТЬ (DIN6 ММ, 20 °С)	90 - 105 Секунд
СУХОЙ НА ОЩУПЬ	30 - 60 Минут
ПОЛНОЕ СХВАТЫВАНИЕ	12 - 24 Часа
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА	%50 - %55
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	15°C - 30°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Краскопульт
СРОК ХРАНЕНИЯ	1 Год
УПАКОВКА	12 Kg + 6 Kg

### Подготовка поверхности и использование продукта:

**Пропорции смешивания:** Продукт следует смешивать в соотношении 12:6 (12 частей наполнителя лака + 6 частей отвердителя). Правильная пропорция смешивания очень важна для успешного нанесения.

**Подготовка:** Убедитесь, что поверхность полностью очищена от пыли, грязи, масла и остатков старого покрытия. Выровняйте поверхность шлифовкой.

**Смешивание:** Шпатлевочный лак и отвердитель должны быть тщательно перемешаны в указанных пропорциях. Для получения однородной смеси рекомендуется использовать механический миксер.

**Нанесение:** Можно наносить с помощью распылителя. Для распыления рекомендуется диаметр сопла 1,3-1,5 мм.

**Разбавление:** При необходимости в смесь можно добавить 10-15% подходящего растворителя. Убедитесь, что подходящий растворитель совместим с продуктом.

**Время ожидания между нанесениями:** Для достижения идеальных результатов между нанесением каждого слоя следует выждать 10-20 минут. Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды.

**Полное время высыхания:** После нанесения полное время затвердевания продукта составляет примерно 24 часа. Это время может варьироваться в зависимости от толщины нанесения и температуры окружающей среды.

**Шлифовка:** Чтобы сделать поверхность гладкой после высыхания шпатлевки. Необходимо отшлифовать мелкой наждачной бумагой (зернистость 320-400).

**Температура нанесения:** Продукт лучше всего наносить при температуре 10-35°C. Следует избегать помещений с высокой влажностью или низкой температурой.

**Хранение:** Храните продукт в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Предохранять от замерзания.





# Greenpaint®

## Poliüretan Bazlı Son Kat Vernik

Лак для мебели на основе полиуретана

- Высокая прочность G
- Устойчивость к царапинам G
- Быстрое высыхание G
- Прозрачное верхнее покрытие G

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Прочная и твердая поверхность:** Обеспечивает защиту от царапин и ударов, создавая после нанесения твердую и прочную поверхность.

**Быстрое высыхание:** Ускоряет рабочий процесс благодаря быстрому высыханию после нанесения.

**Защищает естественный вид древесины:** Благодаря прозрачной формуле обеспечивает защиту, не нарушая естественной текстуры и цвета древесины и сохраняя эстетичный внешний вид.

**Устойчивость к царапинам:** Благодаря твердой поверхности обеспечивает превосходную защиту от царапин, возникающих при ежедневном использовании, что гарантирует, что ваша мебель будет выглядеть как в первый день.

### ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

**Средства индивидуальной защиты:** При нанесении рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и средства защиты органов дыхания.

**Легковоспламеняющийся материал:** Поскольку продукт легко воспламеняется, его следует хранить вдали от источников огня и избежать курения во время применения.

**Вентиляция:** Продукт следует использовать в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы избежать воздействия паров растворителя.

**Смешивание продукта:** Для однородного нанесения тщательно перемешайте продукт перед использованием.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревянная мебель  
Межкомнатные двери  
Межкомнатные оконные рамы  
Стол и стулья  
Декоративные панели из дерева  
Деревянные полки и дверцы шкафов  
Деревянные картины и рамы  
Резьба по дереву и художественные проекты

### УПАКОВКА

12 KG A Komp. + 6 KG B Komp.



**Interior Use Only**  
Sadece iç mekan kullanımı içindir



**Read the instructions**  
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



**Can be applied by spray gun**  
Sprey tabancası ile uygulanır



**90-120m²**  
1coat/18Kg  
1kat/18Kg



**Must be applied at temperatures between 15°C - 35°C**  
15°C - 35°C'nin arasında uygulanmalıdır



**High Bonding Feature**  
Yüksek Yapışma Özelliği



**Stir well before use**  
Kullanmadan önce karıştırınız



**Drying time is 16 hours**  
Kuruma süresi 16 saattir



**Keep from frost**  
Donmaya karşı koruyunuz

Greenpaint®

# Greenpaint®

## Poliüretan Bazlı Son Kat Vernik

### Мебельный лак Greenpaint на полиуретановой основе

#### Общие характеристики

ПЛОТНОСТЬ	0.95 - 1.1 g/cm <sup>3</sup>
ВЯЗКОСТЬ (DIN6 ММ, 20 °С)	40 - 50 Секунд
СУХОЙ НА ОЩУПЬ	45 - 60 Минут
ПОЛНОЕ СХВАТЫВАНИЕ	12 - 16 Часа
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА	%40 - %45
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	15°C - 30°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Краскопульт
СРОК ХРАНЕНИЯ	1 Год
УПАКОВКА	12 Kg + 6 Kg

#### Подготовка поверхности и использование продукта:

**Очистка поверхности:** Перед нанесением убедитесь, что поверхность тщательно очищена. Пыль, грязь, жир и остатки старой краски или покрытия должны быть удалены с поверхности.

**Шлифовка:** Для выравнивания поверхности используйте мелкозернистую наждачную бумагу (зернистость 320-400). Шлифовка обеспечивает лучшее сцепление лака с поверхностью.

**Пропорции смешивания:** Продукт следует смешивать в соотношении 12:6 (12 частей лака + 6 частей отвердителя). Правильная пропорция смешивания очень важна для успешного нанесения.

**Смешивание:** Лак и отвердитель должны быть тщательно перемешаны в указанных соотношениях. Для получения однородной смеси рекомендуется использовать механический миксер.

**Нанесение:** Смесь можно наносить кистью, валиком или распылителем. Для распыления рекомендуется диаметр сопла 1,3-1,5 мм.

**Разбавление:** При необходимости добавьте в смесь. Можно добавить 10-15% подходящего растворителя. Убедитесь, что используемый вами растворитель совместим с продуктом.

**Время ожидания между нанесениями:** Для достижения идеальных результатов подождите 10-20 минут перед нанесением каждого слоя. Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды.

**Полное время высыхания:** После нанесения продукта время полного затвердевания лака составляет примерно 24 часа. Это время может варьироваться в зависимости от толщины нанесения и температуры окружающей среды.

**Хранение:** Продукт следует хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Его следует защищать от замерзания.



# Greenpaint®

## Selülozik Bazlı Örtücü Mobilya Astarı

### Грунтовка для мебели Greenpaint на целлюлозной основе

Высокая степень покрытия	G
Быстрое высыхание	G
Легкая шлифуемость	G
Отличная адгезия	G

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Высокая укрывистость:** Создает идеальную поверхность для нанесения верхнего слоя краски, эффективно скрывает дефекты на мебельных поверхностях.

**Быстрое высыхание:** Ускоряет рабочий процесс за счет быстрого высыхания после нанесения и позволяет сразу же наносить верхний слой краски.

**Легкая шлифуемость:** После высыхания грунтовки ее можно легко отшлифовать, чтобы сделать поверхность гладкой и ровной.

**Отличная адгезия:** Обеспечивает сильную адгезию к дереву и другим поверхностям мебели и гарантирует лучшее сцепление с верхним слоем краски.

**Заполняющая способность:** Заполняет мелкие дефекты и поры на поверхности, создавая гладкую поверхность, благодаря чему мебель выглядит гладкой.

### ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

**Средства индивидуальной защиты:** При нанесении рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и средства защиты органов дыхания.

**Легковоспламеняющийся материал:** Поскольку продукт легко воспламеняется, его следует хранить вдали от источников огня и избегать курения во время применения.

**Вентиляция:** Продукт следует использовать в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы избежать воздействия паров растворителя.

**Смешивание продукта:** Для однородного нанесения тщательно перемешайте продукт перед использованием.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревянная мебель  
Межкомнатные двери  
Межкомнатные оконные рамы  
Столы и стулья  
Двери шкафов  
Деревянные панели  
Декоративные деревянные шпоны  
Резьба по дереву  
Деревянные рамы и картины

### УПАКОВКА

18 KG



**Interior Use Only**  
Sadece iç mekan  
kullanımı içindir



**Read the instructions**  
Kullanma  
kılavuzunu  
okuyunuz



**Can be applied by spray gun**  
Sprey  
tabancası ile  
uygulanır



**18 kg covers 90-120 m²**  
18 kg 90-  
120 m² alan  
kaplar



**Must be applied at temperatures between 15°C - 35°C**  
15°C - 35°C'nin  
arasında  
uygulanmalıdır



**High Bonding Feature**  
Yüksek Yapışma  
Özelliği



**Stir well before use**  
Kullanmadan  
önce  
karıştırınız



**Drying time is 12 hours**  
Kuruma süresi  
12 saattir



**Keep from frost**  
Donmaya karşı  
koruyunuz

Greenpaint®

# Greenpaint®

## Selülozik Bazlı Örtücü Mobilya Astarı

### Грунтовка для мебели Greenpaint на целлюлозной основе

#### Общие характеристики

ПЛОТНОСТЬ	1.10 - 1.22 g/cm <sup>3</sup>
ВЯЗКОСТЬ (DIN6 ММ, 20 °С)	115-160 Секунд
СУХОЙ НА ОЩУПЬ	30 - 40 Минут
ПОЛНОЕ СХВАТЫВАНИЕ	12-16 Часов
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА	%50 - %60
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	15°С - 30°С
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Краскопульт
СРОК ХРАНЕНИЯ	1 Год
УПАКОВКА	18 Kg

#### Подготовка поверхности и использование продукта:

**Очистка поверхности:** Перед нанесением убедитесь, что поверхность полностью очищена от пыли, грязи, масла и остатков старой краски. Поверхность должна быть сухой и чистой.

**Шлифовка:** Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой (зернистость 180-400), чтобы выровнять ее. Шлифовка обеспечивает лучшую адгезию грунтовки.

**Смешивание и подготовка:** Продукт готов к применению, но перед нанесением тщательно перемешайте его для получения однородной смеси.

**Нанесение:** Можно наносить с помощью распылителя. Нанесение распылением. Рекомендуется диаметр сопла 1,3-1,5 мм.

**Время ожидания между слоями:** Между нанесением каждого слоя выжидайте 15-20 минут. Время высыхания слоев может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды.

**Время полного высыхания:** Продукт полностью высыхает примерно через 12 часов после нанесения. Это время может варьироваться в зависимости от толщины слоя и температуры окружающей среды.

**Хранение:** Храните продукт в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Предохранять от замерзания.



# Greenpaint®

## Selülozik Bazlı Son Kat Boya

Краска для верхнего слоя на основе целлюлозы

Высокая прочность	G
Устойчивость к царапинам	G
Быстрое высыхание	G
Отличная адгезия	G

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Высокая прочность:** Обеспечивает превосходную защиту от истирания, ударов, царапин и воздействия окружающей среды на поверхности мебели и обеспечивает долговременный результат.

**Быстрое высыхание:** Краска быстро высыхает после нанесения, обеспечивая готовность мебели к эксплуатации в короткие сроки и ускоряя рабочий процесс.

**Гладкое покрытие:** Обеспечивает гладкий, эстетичный и глянцевый вид поверхности мебели после нанесения.

**Простота нанесения:** Легко наносится кистью, валиком или краскопультом, позволяя добиться профессиональных результатов.

**Прочная и твердая поверхность:** После высыхания краска образует твердый и прочный слой, делая мебель более долговечной при ежедневном использовании.

### ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

**Средства индивидуальной защиты:** При нанесении рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и средства защиты органов дыхания.

**Легковоспламеняющийся материал:** Поскольку продукт легко воспламеняется, его следует хранить вдали от источников огня и избегать курения во время применения.

**Вентиляция:** Продукт следует использовать в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы избежать воздействия паров растворителя.

**Смешивание продукта:** Перед использованием тщательно перемешайте продукт для получения однородной массы.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревянная мебель  
Межкомнатные двери  
Межкомнатные оконные рамы  
Стол и стулья  
Двери шкафов  
Деревянные панели  
Декоративные деревянные шпоны  
Резьба по дереву  
Деревянные рамы и картины

### УПАКОВКА

12 KG



**Interior Use Only**  
Sadece iç mekan kullanımı içindir



**Read the instructions**  
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



**Can be applied by spray gun**  
Sprey tabancası ile uygulanır



**12 kg covers 60-80 m²**  
12 kg 60-80 m² alan kaplar



**Must be applied at temperatures between 15°C - 35°C**  
15°C - 35°C'nin arasında uygulanmalıdır



**High Bonding Feature**  
Yüksek Yapışma Özelliği



**Stir well before use**  
Kullanmadan önce karıştırınız



**Drying time is 12-16 hours**  
Kuruma süresi 12 - 16 saattir



**Keep from frost**  
Donmaya karşı koruyunuz

Greenpaint®

# Greenpaint®

## Selülozik Bazlı Son Kat Boya

### Greenpaint Краска для верхнего слоя на основе целлюлозы

#### Общие характеристики

ПЛОТНОСТЬ	1.10 - 1.22 g/cm³
ВЯЗКОСТЬ (DIN6 ММ, 20 °С)	115-160 Секунд
СУХОЙ НА ОЩУПЬ	30 - 40 Минут
ПОЛНОЕ СХВАТЫВАНИЕ	12-16 Часов
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА	%50 - %60
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	15°C - 30°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Краскопульт
СРОК ХРАНЕНИЯ	1 Год
УПАКОВКА	18 Kg

#### Подготовка поверхности и использование продукта:

**Очистка поверхности:** Перед нанесением убедитесь, что поверхность полностью очищена от пыли, грязи, масла и остатков старой краски. Поверхность должна быть сухой и чистой.

**Шлифовка:** Отшлифуйте поверхность, чтобы сделать ее гладкой. Шлифуйте с зернистостью (180-400). Шлифовка обеспечивает лучшую адгезию грунтовки.

**Смешивание и подготовка:** Продукт готов к применению, но перед нанесением тщательно перемешайте его для получения однородной смеси.

**Нанесение:** Можно наносить с помощью распылителя. Нанесение распылением. Рекомендуется диаметр сопла 1,3-1,5 мм.

**Время ожидания между слоями:** Между нанесением каждого слоя выжидайте 15-20 минут. Время высыхания слоев может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды.

**Время полного высыхания:** Продукт полностью высыхает примерно через 12 часов после нанесения. Это время может варьироваться в зависимости от толщины слоя и температуры окружающей среды.

**Хранение:** Храните продукт в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Предохранять от замерзания.



# Greenpaint®

## Selülozik Bazlı Dolgu Vernik

Лак на целлюлозной основе с  
высокими наполняющими свойствами

Высокая заполняющая способность G  
Легкая шлифуемость G  
Быстрое высыхание G  
Отличная адгезия G

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Высокая заполняющая способность:** Создает гладкую поверхность, заполняя глубокие поры на деревянных поверхностях.

**Легкая шлифуемость:** Обеспечивает легкую шлифовку поверхности после высыхания.

**Быстрое высыхание:** Ускоряет рабочий процесс благодаря быстрому высыханию после нанесения.

**Отличная адгезия:** Обеспечивает сильную адгезию к дереву и другим поверхностям и обеспечивает долговременную защиту.

**Прочная и твердая поверхность:** Обеспечивает защиту от царапин и ударов, создавая после нанесения твердую и прочную поверхность.

### ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

**Средства индивидуальной защиты:** При нанесении рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и средства защиты органов дыхания.

**Легковоспламеняющийся материал:** Поскольку продукт легко воспламеняется, его следует хранить вдали от источников огня и избегать курения во время применения.

**Вентиляция:** Продукт следует использовать в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы избежать воздействия паров растворителя.

**Смешивание продукта:** Для однородного нанесения тщательно перемешайте продукт перед использованием.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревянная мебель  
Межкомнатные двери  
Межкомнатные оконные рамы  
Стол и стулья  
Двери шкафов  
Деревянные панели  
Декоративные деревянные шпоны  
Резьба по дереву  
Деревянные рамы и картины

### УПАКОВКА

12 KG



**Interior Use Only**  
Sadece iç mekan  
kullanımı içindir



**Read the instructions**  
Kullanma  
kılavuzunu  
okuyunuz



**Can be applied by spray gun**  
Sprey  
tabancası ile  
uygulanır



**12 kg covers 95-110 m²**  
12 kg 95-  
110 m² alan  
kaplar



**Must be applied at temperatures between 15°C - 35°C**  
15°C - 35°C'nin  
arasında  
uygulanmalıdır



**High Bonding Feature**  
Yüksek Yapışma  
Özelliği



**Stir well before use**  
Kullanmadan  
önce  
karıştırınız



**Drying time is 3 - 4 hours**  
Kuruma süresi  
3 - 4 saattir



**Keep from frost**  
Donmaya karşı  
koruyunuz

Greenpaint®

# Greenpaint®

## Selülozik Bazlı Dolgu Vernik

Лак на целлюлозной основе с высокими наполняющими свойствами

### Общие характеристики

ПЛОТНОСТЬ	0.95 - 1.05 g/cm³
ВЯЗКОСТЬ (DIN6 ММ, 20 °С)	50-60 Секунд
СУХОЙ НА ОЩУПЬ	15 - 20 Минут
ПОЛНОЕ СХВАТЫВАНИЕ	3 - 4 Часа
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА	%35 - %40
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	15°C - 30°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Краскопульт
СРОК ХРАНЕНИЯ	1 Год
УПАКОВКА	12 Kg

### Подготовка поверхности и использование продукта:

**Очистка поверхности:** Перед нанесением убедитесь, что поверхность полностью очищена от пыли, грязи, масла и остатков старой краски. Поверхность должна быть сухой и чистой.

**Шлифовка:** Отшлифуйте поверхность, чтобы сделать ее гладкой. Шлифуйте с зернистостью (180-400). Шлифовка обеспечивает лучшую адгезию грунтовок.

**Смешивание и подготовка:** Продукт готов к применению, но перед нанесением тщательно перемешайте его для получения однородной смеси.

**Нанесение:** Можно наносить с помощью распылителя. Для нанесения распылением рекомендуется диаметр сопла 1,3-1,5 мм.

**Время ожидания между слоями:** Между нанесением каждого слоя выжидайте 15-20 минут. Время высыхания слоев может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды.

**Время полного высыхания:** Продукт полностью высыхает примерно через 4 часа после нанесения. Это время может варьироваться в зависимости от толщины слоя и температуры окружающей среды.

**Хранение:** Храните продукт в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Предохранять от замерзания.





# Greenpaint®

## Selülozik Bazlı Son Kat Vernik

### Лак для мебели на целлюлозной основе

- Высокая устойчивость к царапинам G
- Устойчивость к G
- Быстрое высыхание G
- Прозрачное верхнее покрытие G

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Прочная и твердая поверхность:** Обеспечивает защиту от царапин и ударов, создавая после нанесения твердую и прочную поверхность.

**Быстрое высыхание:** Ускоряет рабочий процесс благодаря быстрому высыханию после нанесения.

**Защищает естественный вид древесины:** Благодаря прозрачной формуле обеспечивает защиту, не нарушая естественной текстуры и цвета древесины и сохраняя эстетичный внешний вид.

**Устойчивость к царапинам:** Благодаря твердой поверхности обеспечивает превосходную защиту от царапин, возникающих при ежедневном использовании, что гарантирует, что ваша мебель будет выглядеть как в первый день.

### ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

**Средства индивидуальной защиты:** При нанесении рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и средства защиты органов дыхания.

**Легковоспламеняющийся материал:** Поскольку продукт легко воспламеняется, его следует хранить вдали от источников огня и избегать курения во время применения.

**Вентиляция:** Продукт следует использовать в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы избежать воздействия паров растворителя.

**Смешивание продукта:** Для однородного нанесения тщательно перемешайте продукт перед использованием.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревянная мебель  
Межкомнатные двери  
Межкомнатные оконные рамы  
Столы и стулья  
Декоративные панели из дерева  
Деревянные полки и дверцы шкафов  
Деревянные картины и рамы  
Резьба по дереву и художественные проекты

### УПАКОВКА

12 KG



**Interior Use Only**  
Sadece iç mekan kullanımı içindir



**Read the instructions**  
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



**Can be applied by spray gun**  
Sprey tabancası ile uygulanır



**12 kg covers 130-150 m²**  
12 kg 130-150 m² alan kaplar



**Must be applied at temperatures between 15°C - 35°C**  
15°C - 35°C'nin arasında uygulanmalıdır



**High Bonding Feature**  
Yüksek Yapışma Özelliği



**Stir well before use**  
Kullanmadan önce karıştırınız



**Drying time is 12 hours**  
Kuruma süresi 12 saattir



**Keep from frost**  
Donmaya karşı koruyunuz

Greenpaint®

# Greenpaint®

## Selülozik Bazlı Son Kat Vernik

### Greenpaint Лак для мебели на целлюлозной основе

#### Общие характеристики

ПЛОТНОСТЬ	0.95 - 1.1 g/cm <sup>3</sup>
ВЯЗКОСТЬ (DIN6 ММ, 20 °С)	40 - 50 Секунд
СУХОЙ НА ОЩУПЬ	15 - 20 Минут
ПОЛНОЕ СХВАТЫВАНИЕ	12 Часов
КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА	%30 - %35
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	15°С - 30°С
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Краскопульт
СРОК ХРАНЕНИЯ	1 Год
УПАКОВКА	18 Kg

#### Подготовка поверхности и использование продукта:

**Очистка поверхности:** Перед нанесением убедитесь, что поверхность полностью очищена от пыли, грязи, масла и остатков старой краски. Поверхность должна быть сухой и чистой.

**Шлифовка:** Отшлифуйте поверхность, чтобы сделать ее гладкой. Шлифуйте с зернистостью (180-400). Шлифовка обеспечивает лучшую адгезию грунтовок.

**Смешивание и подготовка:** Продукт готов к применению, но перед нанесением тщательно перемешайте его для получения однородной смеси.

**Нанесение:** Можно наносить с помощью распылителя. Для нанесения распылением рекомендуется диаметр сопла 1,3-1,5 мм.

**Время ожидания между слоями:** Между нанесением каждого слоя необходимо выждать 15-20 минут. Время высыхания слоев может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды.

**Время полного высыхания:** Продукт полностью высыхает примерно через 12 часов после нанесения. Это время может варьироваться в зависимости от толщины слоя и температуры окружающей среды.

**Хранение:** Храните продукт в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Предохранять от замерзания.

